

# PELACRASH EXTREME

PELACRASH HONDA CBR 600-F-SPORT 99-04

REF: H3 REF: H5



## MONTAJE

Su instalación se efectúa montando los soportes sin necesidad de tener que sustituir ninguno de los tornillos originales.

Este montaje se realiza con las herramientas propias de la motocicleta, sin dificultar, pudiéndolo instalar el propietario del mismo vehículo.

Se procede a desmontar las tapas laterales, dejando a la vista los tornillos en los que se acoplan los soportes, bajo la cuna del chasis.

**LADO DERECHO:** El primer paso, es el desmontaje de los tornillos ( llave 14mm) del soporte CHASIS-MOTOR. Al quitar estos se quita un casquillo intermedio, siendo este el lugar el ocupado por el soporte. Lado derecho ( R.) Este soporte debe montarse él la posición con la flecha señalando la rueda delantera, montándose el tornillo 14 mm en la parte inferior y apoyándose el perno en la cuna del chasis ( ver foto. Seguidamente se aprieta el tornillo y al montaje del taco sobre el soporte.

**LADO IZQUIERDO:** El primer paso después del desmontaje del tornillo ( llave 14mm) y quitando el casquillo intermedio, es montar el soporte izquierdo ( L ), con la flecha señalando la rueda delantera y el perno hacia el interior, apoyándose sobre el cárter motor, totalmente vertical ( ver foto). Después se aprieta el tornillo y al montaje del taco sobre el soporte.

Dando así por finalizado el montaje.

---

## INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado.

Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantizan una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.

**Los protectores Anti-Caídas no son considerados como una reforma y no deben pasar la homologación por la ITV, según el REAL DECRETO 866/2010**