

PELACRASH EXTREME

PELACRASH® CBR 1000RR (04-05)- REF: H9



El Kit PELACRASH se monta procediendo al desmontaje de la quilla inferior.

LADO DERECHO (R)

- Desmontar el tornillo señalado en la fotografía con una llave allen de 10mm.
- Montar del soporte R, con el casquillo hacia el interior, y de manera que la pata que sobresale se apoye contra el chasis.
- Montar el tornillo proporcionado por el Kit, con una llave de 19mm, apretándolos fuertemente.
- Montar los tacos de nylon con sus casquillos montándolos sobre los soportes.

LADO IZQUIERDO (L)

- Desmontar el tornillo señalado en la fotografía con una llave allen de 10mm.
- Montar el soporte L, con el casquillo hacia el interior y de manera que la pata que sobresale se apoye contra el chasis.
- Montar el tornillo proporcionado por el Kit con una llave de 19mm, apretándolos fuertemente.
- Montar los tacos de nylon con sus casquillos montándolos sobre los soportes y montando los adhesivos en caso de no ser los Extreme.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado. Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantiza una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.

Los protectores Anti-Caídas no son considerados como una reforma y no deben pasar la homologación por la ITV, según el REAL DECRETO 866/2010