

PELACRASH EXTREME

REF: K29 Kawasaki Ninja 125/250 2019-24



Lado Izquierdo



Lado derecho

Instrucciones de Montaje:

Desmontar las tapas laterales, dejando a la vista el tornillo en el que se acopla el soporte bajo la cuna del chasis. (ver foto)

- Quitar la tuerca del tornillo pasante y sacar este hasta la mitad. (para evitar que se descuelgue el motor)
- Montar el tornillo del kit Pelacrash junto con el soporte, empujarlo hasta salir el por el lado contrario, y apoyar el perno en la cuna del chasis.
- Montar el soporte del lado contrario apoyándose el perno contra la cuna del chasis, poner la tuerca y apretar.
- Montar el taco junto con el casquillo de aluminio, y el tornillo sobre el soporte (ambos lados).
- Apretar fuertemente. (Par de apriete 45 Nm)

Información importante:

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado. Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantizan una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.

Uso exclusivo competición