

PELACRASH EXTREME

PELACRASH KAWASAKI ZX636RR (2005-06) REF: K-3



LADO IZQUIERDO



LADO DERECHO

(ES) INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

LADO DERECHO:

- Desmontar el tornillo con tuerca interior (llave allen 6mm) del soporte chasis-motor.
- Sustituir por el conjunto taco de nylon con el casquillo de aluminio negro más corto, junto con el tornillo y la tuerca facilitado por el Kit.
- Apretar el tornillo fuertemente.

LADO IZQUIERDO:

- Desmontar el carenado izquierdo (tapa lateral).
- Desmontar el tornillo allen de 6mm del soporte del chasis-motor y sustituir por el tornillo con tuerca de 70mm junto al soporte específico para este modelo y se apretar.
- Montar el carenado, el taco de nylon con el casquillo largo y el tornillo sobre el soporte y apretar.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado.

Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantizan una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.

Los protectores Anti-Caídas no son considerados como una reforma y no deben pasar la homologación por la ITV, según el REAL DECRETO 866/2010