

PELACRASH EXTREME

PELACRASH KAWASAKI ZX-6R 2024 REF. K34



LADO IZQUIERDO



LADO DERECHO

Instrucciones de Montaje:

LADO IZQUIERDO

- Abrir la tapa lateral del carenado.
- Desmontar el tornillo de 12mm hexagonal.
- Montar el soporte izquierdo (I) verticalmente sobre el chasis, dejando el agujero roscado en la parte superior y montamos el tornillo de 70mm hexagonal (llave 17mm).
- Montar el taco sobre el casquillo de aluminio y con el tornillo de 50mm. Lo montaremos sobre el soporte.

LADO DERECHO

- Abrir la tapa lateral del carenado.
- Desmontar el tornillo de 12mm hexagonal del soporte chasis-motor donde irá anclado el soporte.
- Montar el soporte derecho (D) verticalmente sobre el chasis, dejando el agujero roscado en la parte superior y el agujero inferior del soporte lo pasaremos por la torreta de ajuste del motor al chasis, montamos la arandela provista en el kit y finalmente montamos el mismo tornillo de la moto, apretando sobre la arandela y sujetando el soporte.
- Montar el taco directamente sobre el soporte con un tornillo de 40mm.

Información importante:

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado. Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantiza una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.

Uso exclusivo competición