

PELACRASH EXTREME

**PELACRASH REF: S10 SUZUKI GSXR 600/750
2004-05**



INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

Montar con un caballete central, sin apoyar la moto en la pata de cabra. No sacar los dos tornillos del motor a la vez (puede descolgarse el motor)

Para proceder al montaje del Kit Pelacrash, solo es necesario desmontar los tornillos del soporte chasis-motor.

LADO DERECHO: Se procede al desmontaje del tornillo CHASIS-MOTOR, y se sustituye por un taco de nylon, con el casquillo de aluminio negro más corto junto al tornillo de 9 mm facilitado por el Kit, se aprieta el tornillo. (par de apriete 42 Nm)

LADO IZQUIERDO: Se procede al desmontaje del tornillo CHASIS-MOTOR, y se sustituye por un taco de nylon, con el casquillo de aluminio negro más largo, junto al tornillo de 9 mm, facilitado por el KIT, (se aprieta a 42Nm)

Se da así por finalizado el montaje del KIT PELACRASH.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado.

Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantiza una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.

Los protectores Anti-Caídas no son considerados como una reforma y no deben pasar la homologación por la ITV, según el REAL DECRETO 866/201