

PELACRASH EXTREME

REF: S-11 PELACRASH SUZUKI GSXR 1000 (2005-06)



INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

Montar con un caballete central, sin apoyar la moto en la pata de cabra. No sacar los dos tornillos del motor a la vez (puede descolgarse el motor)

Para proceder al montaje del Kit Pelacrash, solo es necesario desmontar los tornillos del soporte chasis-motor.

LADO DERECHO: Se procede al desmontaje del tornillo chasis-motor, se sustituye por un taco de nylon con el casquillo de aluminio negro más corto, junto con el tornillo de 80mm facilitado por el Kit. Se procede al apriete del tornillo y al pegado del adhesivo sobre el taco.

LADO IZQUIERDO: Se procede al desmontaje del tornillo chasis-motor, y se sustituye por un taco de nylon con el casquillo de aluminio negro más largo, junto con el tornillo de 100mm facilitado por el Kit. Después se procede al apriete del tornillo y al pegado del adhesivo sobre el taco.

USO EXCLUSIVO COMPETICIÓN.

Información importante:

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado.

Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantiza una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.