

PELACRASH EXTREME

PELACRASH SUZUKI GSX-S-F-GT1000 2015-22 REF:S-27



lado izquierdo



lado derecho

INSTUCCIONES DE MONTAJE:

LADO DERECHO:

- Desmontar el tornillo chasis-motor. **Es muy importante hacerlo sin la pata de cabra tocando el suelo para evitar que quede forzado el chasis.**
- Se sustituye por un taco de nylon con el casquillo de aluminio negro, junto con el tornillo de 90mm facilitado por el Kit.
- Apretar el tornillo a 45 Nm.

LADO IZQUIERDO:

- Desmontar el tornillo chasis-motor.
- Se sustituye por un taco de nylon con el casquillo de aluminio negro, junto con el tornillo de 80mm facilitado por el kit
- Apretar el tornillo a 45 Nm.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Información importante:

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado. Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantizan una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.

Los protectores Anti-Caídas no son considerados como una reforma y no deben pasar la homologación por la ITV, según el REAL DECRETO 866/2010