

PELACRASH EXTREME

PELACRASH YAMAHA YZF 1000 R1 2004-06: REF.Y12



(ES) INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

Lado Derecho:

- Desmontar el tornillo soporte chasis-motor con una llave de 12 mm.
- Sustituir este por el taco de nylon con el tornillo de 120 mm. junto al casquillo de aluminio largo tipo seta más el casquillo tipo cilindro.
- Apretar el tornillo con una llave allen de 8 mm.

Lado Izquierdo:

- Desmontar el tornillo soporte chasis-motor con una llave de 12 mm.
- Sustituir este por el taco de nylon con el tornillo de 100mm.junto con el casquillo tipo seta de aluminio corto más el casquillo tipo cilindro.
- Apretar el tornillo con una llave allen 8mm.

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado. Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantiza una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.

Los protectores Anti-Caídas no son considerados como una reforma y no deben pasar la homologación por la ITV, según el REAL DECRETO 866/2010